



## **CARACTERÍSTICAS**

É um impermeabilizante ideal para pisos Hospitalares devido ao seu baixo odor. É altamente resistente ao tráfego pesado, dispensa o uso de selador, mesmo em pisos porosos. Ideal para uso com polidoras UHS de 3000 RPM a gás, ou polidoras convencionais de 1500 a 2500 RPM. É um impermeabilizante com alto teor de sólidos, secagem rápida, fluidez na aplicação, fácil manutenção, alta durabilidade e performance. Sua moderna formulação proporciona um efeito antiderrapante com eliminação por completo da porosidade do piso.

## **ESPECIFICAÇÕES**

### Física

Aspecto: Líquido

Cor: Branco

pH: 7,0 – 9,0

### Química

Composição: Copolímero acrílico, agente formador de filme, etil éter dietilenoglicol, coadjuvantes, plastificante, conservante e veículo.

## **FINALIDADE**

Impermeabilizante para pisos.

## **MODO DE USO**

Deve-se aplicar HOSPITAL FLOOR BECKER em pisos limpos e secos, com pano macio ou mop aplicador de cera, com movimentos em forma de “8”. Esperar 40 minutos entre a aplicação de uma camada e outra.

## **EMBALAGEM**

Caixa com 04 unidades de 5 L.