



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
SUPER WAX UHS 04 TOP
(Urethano)
Impermeabilizante

FT- 0248
Revisão: 08
Emissão: 11/01/2024

CARACTERÍSTICAS

É um impermeabilizante de acabamento Ultra High Speed, à base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta resistência a abrasão e água química. Seu filme, após seco, apresenta brilho espontâneo tipo *wet look*. Aditivada com urethano fortificado, apresenta características técnicas de última geração, ideal para uso com polidoras UHS de 3000 rpm a gás. Seu alto teor de sólidos confere uma eficiência ainda maior ao produto.

- Excelente resistência a água;
- Brilho tipo *Wet look*;
- Maior resistência ao tráfego e durabilidade;
- Polimento com Polidoras Elétricas High Speed 1500/2000 RPM ou Polidoras Gás Propano UHS 2000/3000 RPM.

ESPECIFICAÇÕES

Física

Aspecto: Líquido

Cor: Branco

pH: 8,0 – 10,0

Química

Composição: Copolímero acrílico, agentes formadores de filme, plastificante, solvente, coadjuvante e veículo.

FINALIDADE

Impermeabilizante para pisos.

MODO DE USO

Antes de aplicar SUPER WAX UHS 04 TOP, o piso deverá estar limpo, seco e desincrustado. Para este fim, deve-se usar REMOVIT WAX. Aplica-se SUPER WAX UHS 04 TOP puro com “mop” ou pano de chão, tomando-se o cuidado de torcê-los para evitar excesso de produto.

EMBALAGEM

Caixa com 04 unidades de 5 L.